



## Lift & Slide

### HBŞB Sürme

- 186 mm frame depth and 85 mm vent depth
- Supports glazing up to 42mm or 400 kg per sash ideal for large size openings
- Weather sealing by use of EPDM gaskets
- Polyamide at 20 mm for increased thermal-insulation
- Windows accessories in European standards
- Water based European colors and varnishes

- 186 mm kasa 85 mm kanat gövde derinliği
- 42 mm e kadar cam kalınlığı ve 400 kg a kadar kanat ağırlığına imkan sağlar
- Geniş alanları estetik olarak açma imkanı
- EPDM sızdırmazlık contaları
- 20 mm poliamid ısı bariyeri kullanımı
- Avrupa standartlarında aksesuarlar
- Avrupa su bazlı renklendirici ve vernikler

Uf down to **2.35** W/m<sup>2</sup>K

Ug **0.6** W/m<sup>2</sup>K

\* Uw **1.26** W/m<sup>2</sup>K

\* Calculated according to EN 10077-2:2017 on a 2400x2600 mm one wing window with Ug=0.6W/m<sup>2</sup>K glass.

\* EN 10077-2:2017 ye göre 2400x2600 mm tek kanatlı pencere ve Ug=0.6W/m<sup>2</sup>K cam ile hesaplanmıştır.

